





SK LUBRICANTS – ЛИДЕР НА МИ-POBOM РЫНКЕ ВЫСОКОКАЧЕ-CTBEHHЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ГРУППЫ III.

МЫ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ.

МЫ ОПЕРЕЖАЕМ СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВА-НИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.



БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ МНОГОЛЕТ-НЕМУ ОПЫТУ ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВОГО СЫРЬЯ МЫ СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ МОТОРНОЕ МАСЛО.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ZIC ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ САМОЙ СОВЕРШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ.

ZIC XQ ДОПУСКАМИ. >6

МАСЛО ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙ-CKUX ABTOMOБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ, BMW, AUDI, PORSCHE C НОВЕЙШИМИ ДОПУСКАМИ.

XTRA QUALITY



Спецификации: ACEA C3, A3/B3, A3/B4 Допуски: MB 229.51 BMW LL-O4 VW 504.00/507.00 PORSCHE C-30

МАСЛО С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖА-НИМ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, ФОСФОРА И СЕРЫ (LOW SAPS) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С САЖЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ И КАТАЛИ-

ТОРАМИ.

XTRA QUALITY



Спецификации:

API SN/CF ACEA C3, A3/B3, A3/B4 Допуски: MB 229.51 BMW LL-O4 VW 505.01/502.00/ 505.00 DEXOS 2

>ZIC XQ

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ МАЛОТОННАЖ-НОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ БОЛЬШО-ГО ОБЪЕМА И ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИ-ЛЯХ СРЕДНЕГО КЛАССА.

XTRA QUALITY



Спецификации:

API SM/CF ACEA C3, A3/B3,

A3/B4

Допуски: MB 229.51 BMW LL-04

VW 505.01/, 502.00/505.00

>ZIC XQ FE

XTRA QUALITY



Спецификации: ACEA A5/B5, A1/B1


МАСЛО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОВЫШЕН-НУЮ ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ, С ОТЛИЧНЫМИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ

СВОЙСТВАМИ

и: Допуски: FORD WSS-M2C913C



XTRA QUALITY




Спецификации:

API SM/CF ACEA A3/B3, A3/B4 Допуски:

VW 502.00/505.00

ZIC МАСЛО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ И УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ДВИГА-ТЕЛЯ. > 16

XTRA QUALITY



Спецификации:

Допуски:

API SN*/SM/CF MB 229.5
ACEA A3/B3, A3/B4 BMW LL-O1
VW 502.00/505.00
PORSCHE A-40*

* Только 5W-40

• ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ





Название	ZIC XQ TOP	ZIC XQ LS	ZIC XQ LS	ZIC XQ FE	ZIC XQ	ZIC XQ	ZIC XQ
Вязкость SAE	5W-30	5W-30	5W-40	5W-30	0W-40	5W-30	5W-40
Плотность при 15°С, г/см³	0,854	0,851	0,863	0,849	0,846	0,851	0,853
Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	70,61	71,4	82,8	50	81,5	70,35	82,5
Кинематическая вязкость при 100°С, мм²/с	11,94	12,2	13,9	9,43	14,2	11,96	13,7
Индекс вязкости	166	170	173	173	180	167	170
Температура вспышки, °С	234	226	236	234	240	235	230
Температура потери текучести, °C	-42,5	-42,5	-40	-40	-50	-42,5	-40
Щелочное число, мг КОН/г	5,93	7,15	7,63	8,4	11,4	10,1	10,5
Упаковка, л	1/4/200	1/4/200	1/4/200	1/4/200	1/4/200	1/4/200	1/4/200



Название	ZIC XQ TOP	ZIC XQ LS	ZIC XQ LS	ZIC XQ FE	ZIC XQ	ZIC XQ	ZIC XQ
API	-	SN/CF	SM/CF	-	SM/CF	SM/CF	SN/CF
ACEA	C3, A3/B3, A3/B4	C3, A3/B3, A3/B4	C3, A3/B3, A3/B4	A1/B1, A5/B5	A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4
Mercedes-Benz	MB 229.51	MB 229.51	MB 229.51	-	-	MB 229.5	MB 229.5
BMW	LL-04	LL-04	LL-04	-	-	LL-01	LL-01
Volkswagen Group	VW 504.00/ 507.00	VW 505.01/ 502.00/ 505.00	VW 505.01/ 502.00/ 505.00	-	VW 502.00/ 505.00	VW 502.00/ 505.00	VW 502.00/ 505.00
General Motors	-	Dexos 2	-	-	-	-	-
Porsche	C-30	-	-	-	-	-	A-40
Ford	-	-	-	WSS- M2C913C	-	-	-



ООО «СК ЛУБРИКАНТС РУС»

Общество с ограниченной ответственностью «СК Лубрикантс Рус» 123317, Москва, ул. Тестовская, 10, подъезд 1, офис 1317 Тел.: +7 (495) 989-47-57, факс: +7 (495) 989-47-58 www.zicoil.ru

Полная и актуальная информация о дистрибьюторах ZIC на нашем сайте: http://www.zicoil.ru/distributors/

