



RAVENOL TURBO EXTRA SAE 20W-50 (арт. 1113125)

RAVENOL TURBO EXTRA SAE 20W-50 минеральное моторное масло, изготовленное для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Обеспечивает отличные свойства благодаря высококачественному базовому маслу и специально подобранного комплексу присадок. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Применяемый пакет присадок в RAVENOL TURBO EXTRA SAE 20W-50 гарантирует прекрасные детергентные, диспергирующие и противоизносные свойства. RAVENOL TURBO EXTRA SAE 20W-50 - продукт с высоким запасом прочности.

Применение:

Применяется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с и без турбонаддува, а также когда необходимо применение масла класса SAE 20w-50.

RAVENOL TURBO EXTRA SAE 20W-50 смешивается со всеми минеральными моторными маслами HD.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4/E2, API CF/SL, SAE 20W-50

Соответствует требованиям: MAN 271, MB 228.1/229.1, MTU, VOLVO VDS, VW 505 00

Применение RAVENOL TURBO EXTRA SAE 20W-50 обеспечивает:

- Чистоту катализаторов
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Высокий запас прочности
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Снижение эмиссии выхлопных газов

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	17,05	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	153,5	DIN 51562
Индекс вязкости		120	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	8	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	884	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,03	DIN 51575
Температура вспышки	°C	235	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-30	DIN ISO 3016
Цвет		желто-коричневый	

Дата документа: 31.03.2016