



RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB (арт. 1118115)

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.

Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1951 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

Применяется для двигателей автомобилей до 1951 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SB.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Соответствует спецификациям: API SB

Применение RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений

Технические данные

| Параметр | Ед.измер | Данные | Метод испытания |
|------------------------|--------------------|--------|------------------|
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | 17,7 | DIN 51562 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | 207,3 | DIN 51562 |
| Индекс вязкости | | 91 | DIN ISO 2909 |
| Плотность при 20°C | кг/м | 885 | DIN EN ISO 12185 |
| Температура вспышки | °C | 270 | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | % | -12 | DIN ISO 3016 |
| Цвет | | желтый | |

Дата документа: 04.02.2017