

Idemitsu Extreme 5W-40 SN/CF Fully-Synthetic

Универсальное, всесезонное моторное масло.

1. Область применения :

Рекомендуется для всех современных 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

2. Общие сведения :

Idemitsu Extreme 5W-40 SN/CF Fully-Synthetic - высококачественное моторное масло произведено на основе синтетического базового масла (VHVI), полученного по технологии гидрокрекинга, содержащее высокоэффективный пакет присадок, обеспечивающий соответствие новейшей спецификации API SN. Данная спецификация предъявляет к маслам очень высокие требования в части обеспечения таких свойств как снижение износа двигателя, осадкообразования и возможность пуска двигателя при низких температурах.

3. Основные эксплуатационные характеристики :

- Высокий индекс вязкости обеспечивает широкий температурный диапазон эксплуатации:
 - масло сохраняет текучесть при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя в зимний период эксплуатации;
 - масло сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах.
- Отличная термическая и окислительная стойкость при температурах свыше 100 °С. обеспечивает защиту поршней от образования нагара.
- Отличная защита от образования низкотемпературных отложений.
- Увеличивает срок службы двигателя, снижая износ.

4. Стандартизация и спецификация :

Одобрено и соответствует стандартам: API SN/CF

5. Основные физико - химические показатели :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Класс вязкости		SAE 5W-40
Цвет	D-1500	L3.0
Плотность 15°C г/см ³	D-4052-96	0.8565
Температура вспышки (СОС) °С	D-92	238
Вязкость, сСт при 40°C	D-445	83,01
при 100°C	D-445	13,57
Температура застывания °С	D-97	-39
Индекс вязкости	D-2270	167
Общее щелочное число (TBN), НСЛО4 (мгКОН/г)	D-2896-96	8,40
Испаряемость по NOACK (wt%)	D-5800	10,50 (Max-15,0 wt%)
Вспенивание при 93,5°C (мл)	D-892	<10-0

6. Виды фасовки :

24 литровых емкости в картонной коробке, 6 четырехлитровых емкостей в картонной коробке,
20 литровое ведро, 200 литровая бочка.