



VX 1703 FAP 5W-30

Высокопроизводительное синтетическое масло группы Low SAPS

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическое масло группы Low SAPS с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, специально разработанное для двигателей стандарта Евро-4, оснащенных системой очистки отработавших газов (сажевыми фильтрами (DPF, FAP), каталитическими конверторами). Применяется, когда производителем автомобиля рекомендуется масло соответствующее BMW Longlife-04, MB 229.51/229.31, GM dexos2.

Также может применяться для предыдущих поколений двигателей:

- BMW: бензиновые и дизельные двигатели за исключением стандарта вязкости SAE 10W60
- MERCEDES-BENZ: дизельные и бензиновые двигатели, за исключением тех, в которых используется допуск MB 229.5 / 229.3
- VOLKSWAGEN-AUDI (AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA): бензиновые и дизельные двигатели до 2007 г. со стандартным интервалом обслуживания до 15 тыс. км / 1 год

Также может применяться в двигателях иных производителей, где рекомендуется масло класса вязкости SAE 5W-30 соответствующее ACEA A3/B4-07, ACEA A3/B3-07, ACEA C3 и/или API SN/CF, API SM/CF, API SL/CF.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	5W-30
Плотность при 20°C	кг/м ³	848
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	70
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12,0
Индекс вязкости		169
Температура застывания	°C	- 39
Температура вспышки (PMCC)	°C	226
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	6000

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая НТНС (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) обеспечивает великолепную стойкость к деформации сдвига, что позволяет добиться необходимой вязкости при высоких нагрузках и температурах
- Повышенная термическая устойчивость, а также устойчивость к окислению позволяют маслу сохранять свои свойства и обеспечивать максимальную защиту двигателя
- Использование Low SAPS присадок с низким уровнем сульфатных зол, фосфора и серы обеспечивает защиту систем очистки отработавших газов (сажевых фильтров, каталитического конвертора) и препятствует загрязнению окружающей среды, благодаря экономии топлива, снижению выброса CO² и вредных веществ

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

VX 1703 FAP 5W-30 соответствует требованиям спецификаций:

- API SN/CF • ACEA C3/C2 • ACEA A3/B4-07 • ACEA A3/B3-07 • BMW Longlife-04 • GM dexos2
- MB 229.51 • VW 502.00/505.00/505.01

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/26-2014/3017

