

## Mobil ATF 320

Fluido per trasmissioni automatiche



### Descrizione prodotto

Mobil ATF 320 è un fluido per trasmissioni automatiche ad altissime prestazioni che supera le più recenti specifiche fissate da Ford Mercon e General Motors, Specifiche Dexron III.

Mobil ATF 320 è raccomandato per quasi tutte le autovetture e le trasmissioni automatiche commerciali. È idoneo anche per i sistemi di servosterzo, le applicazioni idrauliche e alcuni cambi manuali che richiedano un fluido per trasmissione automatica.

### Prerogative e benefici

- Requisiti antifrizione corretti per assicurare un funzionamento regolare della trasmissione in un'ampia gamma operativa.
- Protezione dal deterioramento a temperatura di esercizio elevata e in servizio prolungato
- Pompabilità e circolazione a bassa temperatura assicurano prestazioni di avviamento a freddo
- Compatibilità con tutti i materiali normalmente utilizzati nelle guarnizioni

### Applicazioni

Mobil ATF 320 è raccomandato per quasi tutte le autovetture e le trasmissioni automatiche commerciali. È idoneo anche per i sistemi di servosterzo, le applicazioni idrauliche e alcuni cambi manuali che richiedano un fluido per trasmissione automatica.

È progettato in particolare per le trasmissioni automatiche che richiedono un fluido tipo Ford Mercon o GM omologato secondo le specifiche Dexron III.

### Specifiche e approvazioni

Mobil ATF 320 possiede le seguenti approvazioni:	
Ford Mercon M931220	X
Allison C4 (31574001)	X
Voith G607	X
ZF TE-ML 4D, 17 C	X

Mobil ATF 320 può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto:	
GM Dexron III	X
Renk Doromat	X

### Caratteristiche tipiche

Mobil ATF 320	
Grado SAE	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 100°C	8,2
Viscosità Brookfield @ -40°C, mPa•s, ASTM D2983	17900
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D92	197
Densità @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,863

### Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

*Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobil ATF 320 sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.*

4-2006

Esso Italiana s.r.l.  
Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723  
<http://www.exxonmobil.com>

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca, l'informazione contenuta in questo foglio puo' essere soggetta a variazioni senza notifica. Le caratteristiche tipiche possono variare leggermente. Non tutti i prodotti possono essere localmente disponibili. © 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

