



RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 (арт. 1113103)

RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 минеральное моторное масло для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение и износ.

Подходит для применения в бензиновых двигателях. Образует прочную масляную пленку и отличную устойчивость к сдвигу, а также хорошие очищающие свойства и высокую устойчивость к старению.

Область применения:

Может применяться круглогодично в качестве единого моторного масла для смешанного парка автомобилей. Для коммерческого транспорта с тяжелыми нагрузками возможно удлинение интервалов замены до 45 тыс. км или 500 моточасов, если это допускается автопроизводителем.

Имеет официальную лицензию: API SL

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4/E2, API CF/CF-4, SAE 15W-40

Одобрено производителями техники: MAN 271, MB 229.1, ZF TE-ML 07C

Соответствует требованиям: ALLISON C4, Caterpillar TO-2, MACK EO-L, MAN 3275 (type 1), MB 228.3, MTU Type 2, VOLVO VDS, VW 505 00

Применение RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность даже в условиях ограниченной смазки
- Прекрасные свойства при холодном пуске

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	13,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	97,5	DIN 51562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	7,5	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	880	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,3	
Температура вспышки	°C	221	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-28	DIN ISO 3016
Цвет		желто-коричневый	

Дата документа: 22.03.2016