



RAVENOL E-PSF Fluid (арт. 1181002)

RAVENOL E-PSF Fluid это полностью синтетическая жидкость для электро-гидроусилителей руля транспортных средств с электрическим приводом Nissan и Toyota.

Гарантирует оптимальную силовую передачу. Изготовлена на основе высококачественного базового масла и специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу электро-гидроусилителя руля транспортных средств с электрическим приводом.

Применение:

Разработана для электро-гидроусилителей руля транспортных средств с электрическим приводом.

Соответствует требованиям: Nissan 999MP-EPSF00P/E-PSF/KLF51-00001 (JTEKT EHS Elektro-Hydraulik Servolenkung (EHPS Electro-HydraulicPower Steering)), Toyota 08886-01206/PSF-EH

Применение RAVENOL E-PSF Fluid обеспечивает:

- Низкую температуру застывания
- Очень хорошие противопенные свойства, отсутствие пенообразования
- Хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное отношение к цветным металлам
- Отвод тепла от трущихся поверхностей

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	6,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	19	DIN 51562
Вязкость при -40°C	мм ² /с	980	DIN 51562
Индекс вязкости	%	312	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	817	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	154	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-75	DIN ISO 3016
Цвет		бесцветный	

Дата документа: 05.01.2017