



## **BVX Z 1000 – SAE 75W-80 : СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ТРАНСМИССИЙ**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Смазка трансмиссий и механических коробок передач автомобилей, где производитель рекомендует применять синтетическое масло SAE 75W-80, соответствующее одной из нижеуказанных спецификаций.

Данное синтетическое масло позволяет соответствовать самым жёстким требованиям, предъявляемым ко многим промышленным транспортным средствам, а также к грузовикам и легковым автомобилям.

Разработанное специально для трансмиссий с интардером или без него (новые коробки передач или восстановленные коробки с карбоновыми синхронизаторами), оно может также использоваться там, где производитель рекомендует применять масло API GL4 или GL3.

### **ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

	Единицы измерения	SAE 75W-80
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	855
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	56
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	9.6
Индекс вязкости		156
Температура застывания	°C	-42
Температура вспышки (PMCC)	°C	>220

*Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.*

### **ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА**

- Особая стабильная вязкость в процессе эксплуатации (синтетическое масло, отличная устойчивость к сдвигу и нагрузкам).
- Высокие свойства при очень большом давлении и противоизносные характеристики гарантируют защиту зубчатых зацеплений в самых жестких условиях эксплуатации.
- Утвержденные рабочие параметры для различных видов синхронизирующих устройств: карбоновые, молибденовые. В частности, эта технология была успешно протестирована на карбоновых синхронизаторах ZF.
- Способствуя экономии топлива, масло уменьшает выбросы загрязняющих веществ.
- Отличные антипенные свойства и очень хорошая фильтруемость для обеспечения эффективной смазки в любых условиях.
- Отличная совместимость с эластомерами.

### **ОДОБРЕНИЯ**

ZF TE-ML 01L/02L  
(Превосходит и заменяет жидкость ZF TE-ML 02D)  
ZF TE-ML 16 K  
(Трансмиссии для ж/д отрасли)  
MAN 341 тип Z-4 и MAN 341 тип E-3

### **СПЕЦИФИКАЦИИ**

API GL4/GL3  
ZF TE-ML-08  
DAF, EATON EUROPE (300000км/1 год)  
IVECO ; VOLVO 97305  
RENAULT TRUCKS  
(согласно нашей технологии B0032/2 Приложение 3)

Благодаря своим характеристикам и полностью синтетической формуле, масло BVX 1000 75W-90 рекомендуется для обеспечения продолжительных интервалов между её заменами (до 300 00км в зависимости от области применения и характера работы).

[contact@yacco.com](mailto:contact@yacco.com)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

