



RAVENOL Hydraulik PSF Fluid (арт. 1181000)

Специальная гидравлическая жидкость RAVENOL Hydraulik PSF Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является специальной полусинтетической жидкостью для гидроусилителей руля современных автомобилей.

Соответствует требованиям: Citroen/Peugeot 9735EJ для C-Crosser/9735EJ для PEUGEOT 4007, Ford WSA-M2C195-A, HONDA PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, MAZDA PSF, MITSUBISHI DIAMOOND PSF-2M, Subaru PS Fluid, Toyota PSF-EH

Применение RAVENOL Hydraulik PSF Fluid обеспечивает:

- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Защиту от пенообразования
- Хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,5	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	34	DIN 51562
Вязкость при -40°C	мПа*с	<17900	ASTM D5293
Плотность при 20°C	кг/м	862	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	>180	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-48	DIN ISO 3016
Цвет		красный	

Дата документа: 09.03.2016