



L'huile des records du monde

ANTIUSURE MOTEUR

Additif au bisulfure de Molybdène pour huile moteur

UTILISATIONS

Suspension colloïdale de bisulfure de molybdène renforcée en additifs spécifiques pour lutter contre l'usure.

Ajouté au lubrifiant moteur, ce produit est recommandé pour des utilisations sévères et/ou dans les moteurs anciens.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Valeurs
Couleur	Gris Vert
Masse volumique à 20 °C	883
Viscosité cinématique à 100°C	15.3

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Renforce les propriétés antiusure du lubrifiant notamment à froid lors des démarrages et à chaud lorsque le film lubrifiant risque de se rompre
- Permet de réduire la température de fonctionnement du moteur
- Réduit les bruits
- Maintien des propriétés à températures très élevées dans les cas où les lubrifiants conventionnels ne conservent pas toutes leurs qualités
- Revêtement protecteur sur toutes les parties mécaniques en mouvement

MODE D'EMPLOI

Utiliser un bidonnet (200 ml) pour 4 Litres de lubrifiant.

Faire le mélange au préalable ou ajouter l' ANTIUSURE MOTEUR directement dans le carter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur les moteurs équipés de filtres à particules

