

TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90



Смазочный материал для высоконагруженных коробок передач и мостов. Содержит присадки EP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Механические
коробки передач и
мосты

- Широкий диапазон механических коробок передач и дифференциалов в легких автофургонах, грузовиках, сельскохозяйственной и строительной технике, работающих в наиболее тяжелом режиме.
- Специально адаптирован для задних мостов, где рабочие температуры являются высокими и для которых пользователь также стремится расширить интервалы замены масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API MT-1, GL-4, GL-5

Одобрено MAN, ZF



- Соответствует требованиям международного стандарта API.
- Одобрения производителей:
MAN 3343 тип M (бывший MAN 3343 type ML)
ZF TE ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
- Удовлетворяет требованиям следующих производителей:
DAF
EATON
IVECO
VOLVO
RENAULT TRUCKS (увеличенный интервал замены)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рационализация

Увеличенный
интервал замены

Экономия топлива

- Многофункциональное использование в большинстве мостов и коробок передач.
- Стабильная величина коэффициента трения, обеспечивающая хорошую синхронизацию, гарантирует быстрое и точное переключение передач во всех ситуациях.
- Превосходные противоизносные и противозадирные свойства.
- Очень высокая термическая стабильность, гарантирующая устойчивость продукта даже в условиях больших нагрузок и высокой температуры.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.
- Совместимость с уплотнителями.
- Тщательно разработанные фрикционные свойства и отобранные базовые компоненты для уменьшения расхода топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	886
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	115
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	123
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.