



## RAVENOL MGS SAE 15W-40 (арт. 1133100)

RAVENOL MGS SAE 15W-40 минеральное моторное масло для газовых двигателей. Обеспечивает прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, а также очищающие свойства и устойчивость к старению.

Область применения:

RAVENOL MGS SAE 15W-40 применяется для газовых двигателей. Придерживайтесь рекомендациям производителя двигателя по применению смазочных материалов.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4/E2, API CF-4/SJ, SAE 15W-40

Одобрено производителями техники: MAN 3271-1, MB 226.9, Renault RGD, TEDOM Group 1P

Соответствует требованиям: VOLVO CNG

Применение RAVENOL MGS SAE 15W-40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

### Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	13,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	97,5	DIN 51562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	9	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	880	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,1	
Температура вспышки	°C	221	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-28	DIN ISO 3016
Цвет		желто-коричневый	

Дата документа: 27.03.2016