

## MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40

### ОПИСАНИЕ:

Высокопроизводительное моторное масло легкого хода для всесезонного применения. Нестандартные базовые масла, самые современные присадки и специальный компонент Молиген позволили получить низковязкое высокостабильное моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Эти свойства позволяют экономить топливо и одновременно увеличить ресурс двигателя. LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-40 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая оборудованные турбонагнетателем и катализатором, обеспечивает интервалы замены до 40 000 км (в зависимости от требований производителей).

### СВОЙСТВА:

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах.
- легкий ход двигателя
- специальная присадочная технология дополнительно снижает трение и износ
- наивысшая смазывающая способность при низких и высоких температурах
- очень высокая термоокислительная стойкость
- наивысшая защита от износа
- экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ
- поддерживает оптимальную чистоту двигателя
- смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов
- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом

**Специальная разработка компании Ликви Моли.**


**Спецификации и классификации:**

**Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:**

API SN/CF  
ACEA A3/B4  
BMW Longlife-01  
MB 229.5  
Porsche A40  
Renault RN 0700  
VW 502 00/505 00

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-40	DIN 51511
Плотность при +15 °C	: 0,855 kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 81,0 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 14,0 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 179	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Цвет	: зеленый, флюоресцентный	



## MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с и без турбины. Для защиты от износа и повышения ресурса требовательных двигателей при увеличенных интервалах замены.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей автомобилей. Смешивается с маслами аналогичных спецификаций. Оптимальный эффект достигается при использовании чистого продукта.

**ФАСОВКА** MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-40

1 литр, артикул 9053 D-RUS-UA  
4 литра, артикул 9054 D-RUS-UA  
5 литров, артикул 9055 D-RUS-UA  
60 литров, артикул 9056 D  
205 литров, артикул 9057 D

PI 05/04/16

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

