

QUARTZ 5000 15W-40



TOTAL

Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей легковых автомобилей и промышленных транспортных средств малой грузоподъемности.
- Предназначено для двигателей с турбонаддувом.
- Любые режимы работы двигателей (городской или стоп-старт, магистральный или скоростной, внедорожный режим работы) независимо от сезона.
- Адаптировано для транспортных средств, оснащенных катализаторами и работающих на неэтилированном бензине или сжиженном нефтяном газе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты
Одобрения автопроизводителей

ACEA A3/B3
API SL/CF
NORM PSA Peugeot CITROEN B71 2295 Gasoline and Diesel PSA
Уровень свойств соответствует MB 229.1 и VW 501.01/505.00

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ACEA, что гарантирует высокое и неизменное качество этого смазочного материала.
- Универсальность.
- Высокий индекс вязкости.
- Превосходная стабильность вязкости при эксплуатации.
- Отличные моющие и диспергирующие свойства.
- Превосходная защита от коррозии.
Сбалансированный пакет противоизносных и противоокислительных присадок. Низкая склонность к пенообразованию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	107,2
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	14,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	136

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 5000 15W-40
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

Температура вспышки	ASTM D 92	°C	234
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 5000 15W-40
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.