

Special Tec AA 0W-20

ОПИСАНИЕ: Современное антифрикционное моторное масло премиум- класса, специально для всесезонного использования в двигателях американских и азиатских автомобилей. Комбинация базовых масел, полученных по технологии синтеза, и новейшие присадки гарантируют моторное масло с отменной защитой от износа, снижающее расход топлива и масла, чистоту двигателя и сверхбыстрое поступление к трущимся деталям. В соответствии с рекомендациями производителей возможна реализация интервалом замены до 40 000 км.

СВОЙСТВА

- Легкий ход двигателя
- Повышение ресурса за счет снижения износа
- Быстрая подача масла при низких температурах
- Оптимальное давление масла при любых режимах
- Высокая термоокислительная стабильность
- Снижает расход топлива при одновременном уменьшении вредных выхлопов
- Отличная чистота двигателя
- Совместимо с катализаторами и турбокомпрессорами
- Смешивается и совместимо с моторными маслами аналогичных спецификаций

Специальная разработка компании Ликви Моли.

Спецификации и классификации:

API SN

ILSAC GF5

Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C946-A

GM 6094M

Daihatsu

Honda

Hyundai

Kia

Isuzu

Mazda

Mitsubishi DiaQueen

Nissan

Suzuki

Toyota

Subaru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 0W-20	
Плотность при +15 °C	: 0,850 kg/m ³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 45,3 mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 8,5 mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 169	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: -48 °C	DIN ISO 3016
Щелочное число	: 6,6	DIN ISO 3771

Special Tec AA 0W-20

ОБЛАСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Оптимально для современных японских и американских бензиновых двигателей. Специально разработано для удлиненных интервалов замены при высоких моторных требованиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Обязательно исполнять предписания изготовителей техники.

ФАСОВКА Special Tec AA 0W-20

1 литр, артикул 8065 D-RUS-UA
4 литра, артикул 8066 D-RUS-UA
20 литров, артикул 8071 D
60 литров, артикул 8072 D
205 литров, артикул 8067 D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
