



ANTIGEL (СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ)

На основе моноэтиленгликоля

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрированный продукт синего цвета, который используется после разбавления в деминерализованной воде.

Подходит для **всех** систем охлаждения: легковых автомобилей, мотоциклов, грузовых автомобилей, строительной, сельскохозяйственной техники.

YACCO ANTIGEL может использоваться во всех **чугунных, алюминиевых**, изготовленных из соединений двух металлов двигателях, а также в системах охлаждения из **алюминия и медных сплавов**.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | Единицы измерения | |
|---|--------------------|---|
| Плотность при 20°C | кг/м ³ | 1.130 |
| Цвет | мм ² /с | синий |
| Показатель лучепреломления | | 1.125 |
| Температура кипения | °C | >170 |
| Щелочной резерв | мл | 16 |
| pH в 50% растворе | | 8.4 |
| Температура защиты для разных растворов | °C | 25%: - 12 35%: - 18 40%: - 25 45%: - 30 50%: - 35 |

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Эффективная защита от: **замерзания, перегрева, ржавления и коррозии**
- **Превосходная стабильность** веществ, препятствующих коррозии
- Не воздействует на патрубки и прокладки
- **Препятствует образованию осадка** твердых частиц
- **Не содержит нитритов, аминов и фосфатов**, что способствует защите окружающей среды

СПЕЦИФИКАЦИИ

NF R 15601 тип 1

VAG (G11)

Opel (QL130100)

DAF (DW03245403)

BMW (N600 B9.0)

PORSCHE (G11)

005-LAB/FT/15-2008/6030

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

