



RAVENOL Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5 (арт. 1222105)

RAVENOL TGO 75W-90 полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов.

Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.

Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL TGO 75W-90 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

Соответствует спецификациям: API GL-5, SAE 75W-90

Соответствует требованиям: CS 3000B, Ford M2C-9002A, General Motors, MACK GO-G, MB 235.0/235.1, MIL L-2105D, ZF TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 17B

Применение RAVENOL Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Низкую температуру застывания
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива

Технические данные

| Параметр | Ед.измер | Данные | Метод испытания |
|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | 15 | DIN 51562 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | 83 | DIN 51562 |
| Индекс вязкости | | 193 | DIN ISO 2909 |
| Плотность при 20°C | кг/м | 870 | DIN EN ISO 12185 |
| Температура вспышки | °C | >180 | DIN ISO 2592 |
| Температура потери текучести | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Цвет | | желто-коричневый | |

Дата документа: 05.01.2017