

Teboil EP 80W-90

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 02A, 16A, 17A и 19A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil EP SAE 80W-90 - минеральное трансмиссионное масло класса API GL-4 для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil EP SAE 80W-90** предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники для которых изготовитель рекомендует трансмиссионные масла класса API GL-4.

СВОЙСТВА

Содержащиеся в масле эффективные противоизносные, противозадирные, антиокислительные и противопенные присадки обеспечивают оптимальный режим смазки и защиту трансмиссии от износа в условиях высоких температур и нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая стойкость к воздействию высоких температур и антикоррозионные свойства масла увеличивают срок службы узлов трансмиссии, обеспечивая четкую работу и легкость при переключении передач.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil EP SAE 80W-90
Плотность при 20°C, кг/м ³	885
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	133
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,0
Индекс вязкости	115
Динамическая вязкость при -26°C, мПа·с	100 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»