

Pennasol Super Fluid ATF ASIA

Масло для автоматических коробок передач основанное на НС-синтез технологи. Разработанно специально для трансмисий японських производителей.

Допуски:

Toyota Typ T, T-II, T-III, T-IV, Typ D-2	Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special
JASO M 315 Type 1A	Mazda ATF D-III, ATF M-3
Nissan Matic Fluid C, D, J	Subaru ATF
Mitsubishi SP-II, SP-III	Isuzu Besco ATF-II, ATF-III,
Daihatsu Alumix ATF Multi	Hyundai
Kia	DEXRON® III-H,II-D
GM Motors Type A Suffix A (TASA)	MERCON®
Allison C-4 (level)	

Технические данные:

			Pennasol Super Fluid ATF ASIA
Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	
Плотность при 15°C	кг/м³	DIN EN ISO 12185	846
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Температура	°C	DIN ISO 3016	≤ -45
Вязкость при 40°C	mm²/c	DIN 51562-1	36.7
Вязкость при 100°C	MM ² /C	DIN 51562-1	7.3
VI		DIN ISO 2909	169

07/2014

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße $82 \cdot 31311$ Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail: wertrieb@pennasol.de

^{*}Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.