

RAVENOL Mehrzweck-Getriebe-Oel SAE 80W-90 GL-4 (арт. 1223105)

RAVENOL Mehrzweck-Getriebe-Oel SAE 80W-90 GL-4 минеральное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высокоочищенного базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Обеспечивает высокую нагрузочную способность, защиту от износа и устойчивость к окислению.

Гарантирует хорошие вязкостно-температурные характеристики, низкую температуру застывания и отсутствие пенообразования при всех различных условиях эксплуатации и режимах.

Применение:

Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов с высоким содержанием противоизносных присадок.

Соответствует спецификациям: API GL-4, SAE 80W-90

Одобрено производителями техники: ZF TE-ML 16A/TE-ML 17A/TE-ML 19A

Соответствует требованиям: Ford SQM-2C-9008 A, MAN 341 тип E-1/341 тип Z-1, MB 235.1, MIL L-2105D

Применение RAVENOL Mehrzweck-Getriebe-Oel SAE 80W-90 GL-4 обеспечивает:

- Хорошую адгезию и выдерживающую давление смазочную пленку
- Отличную устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	13,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	118,5	DIN 51562
Индекс вязкости		109	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	879	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	242	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016

Дата документа: 10.03.2016