



LUBE J 5W-30

Топливосберегающее синтетическое масло группы LowSAPS

ПРИМЕНЕНИЕ

Топливосберегающее синтетическое масло группы LowSAPS с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы для применения в современных дизельных двигателях, в том числе работающих в условиях высоких нагрузок.

Специально разработано и особо рекомендовано к применению в оборудованных дизельными сажевыми фильтрами (DPF) двигателях автомобилей MAZDA, LAND ROVER, JAGUAR и MITSUBISHI для повышения их топливной экономичности благодаря низкой НТНС (высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига).

Также может применяться в двигателях иных производителей, в которых требуется использование масел, соответствующих норме ACEA C1 в классе вязкости SAE 5W-30. Пригодно для эксплуатации в тяжелых условиях и значительно превышает эксплуатационные требования нормы ACEA C1.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | Единицы измерения | 5W-30 |
|-----------------------------------|--------------------|-------|
| Плотность при 20°C | кг/м ³ | 847 |
| Вязкость кинематическая при 40°C | мм ² /с | 52 |
| Вязкость кинематическая при 100°C | мм ² /с | 9,6 |
| Индекс вязкости | | 174 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Температура вспышки (PMCC) | °C | >200 |
| Динамическая вязкость при - 30°C | мПА*с (сП) | 4500 |

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование Low SAPS присадок, отвечающих самым строгим требованиям по уровню содержания сульфатной золы, фосфор и серы:

- Защищает и увеличивает ресурс сажевых DPF фильтров, которыми оснащены дизельные двигатели
- Повышает эффективность работы каталитического конвертера и защищает клапан системы EGR (рециркуляции отработавших газов)

Класс вязкости SAE 5W-30 и низкая вязкость НТНС способствуют топливной экономичности и снижают уровень выброса вредных веществ.

Превосходная устойчивость к окислению поддерживает эксплуатационные характеристики двигателя и увеличивает его ресурс.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

LUBE J 5W-30 соответствует требованиям спецификаций:

Ford WSS-M2C934-B (превосходит требования Ford WSS-M2C934-A), применяемой, в частности, к дизельным двигателям объемом 3.0 L JAGUAR/LAND ROVER)

ACEA C1 (рекомендуемая норма для дизельных двигателей* объемом 1.6, 2.0 и 2.2 CiTD автомобилей MAZDA 3/5/6 и CX-7)

JAGUAR/LAND ROVER ST JLR.03.5005 • MAZDA

contact@yacco.com

*Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/37-2010/3048

