



PENNASOL SUPER LIGHT SAE 10W-40 высокоэффективное моторное масло которое благодаря подбору базовых масел и присадок обеспечивает высокий уровень экономии топлива. Для поддержания вязкости SAE 10W-класса PENNASOL SUPER LIGHT содержит HC-синтетические базовые масла (группы III), которые отвечают требованиям высоких технологий.

ACEA-/API:

A3/B3; A3/B4

SL ; CF

Допуски:

MB-Approval 229.1	
VW 501 01, 505 00	

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	PENNASOL SUPER LIGHT
			SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	868
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	min. 220
Температура	°C	DIN ISO 3016	- 39
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	91.6
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	13.9
VI		DIN ISO 2909	135

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de