

# Teboil Moniaste 10W-30, 15W-40

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SF/CD

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Moniaste 10W-30 и 15W-40 – минеральные моторные масла.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Teboil Moniaste 10W-30 и 15W-40 применяются в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, развозных грузовичков и микроавтобусов прежних лет выпуска.

## СВОЙСТВА

Масла Teboil Moniaste образуют стабильную смазывающую пленку, способствуют сокращению расхода масла и гарантируют оптимальный режим смазки в широком интервале температур. Масло Teboil Moniaste 15W-40 оптимально для эксплуатации в двигателях в летний период.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошие смазывающие, моющие и противоизносные свойства обеспечивают стабильную работу двигателя в тяжёлых условиях эксплуатации.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытания	Teboil Moniaste	
		10W-30	15W-40
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	876	882
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	70	101
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	10,5	13,5
Вязкость кинематическая при -20°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	-	6 900
Вязкость кинематическая при -25°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	6 500	-
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140	130
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	210	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 4739	7,5	7,5
Сульфатная зольность, % мас.	ASTM D 874	1,05	1,05

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v1.0\*, 16.04.15, Стр. 1/1

\* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта