



VX 100 15W-40

Минеральное масло для бензиновых и дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное масло для применения в атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором). По своим качествам, связанным с защитой от износа значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B3 и/или API SL/CF.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	15W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	849
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	70
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12
Индекс вязкости		169
Температура застывания	°C	- 45
Температура вспышки (PMCC)	°C	222
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	5300

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонное моторное масло, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации, с высокими эксплуатационными параметрами
- Уровень защиты от износа двигателя значительно превышает требования норм ACEA A3/B3 и API SL/CF
- Хорошие моющие и диспергирующие свойства позволяют поддерживать чистоту двигателя
- Хорошая устойчивость к окислению позволяют данному продукту сохранять свои свойства до очередной замены масла
- Сокращает износ узлов двигателя и увеличивает его ресурс

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3 • API SL/CF

YACCO VX 100 15W-40 значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B3 и API SL/CF.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/10-2012/3037

