

Truck Getriebeoil GL4 75W-80

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионное масло Truck Getriebeoil GL4 75W-80 – высокопроизводительное трансмиссионное масло высокого давления для высоко-нагруженных коробок переключения передач с и без ретардером или интардером, а также других видов трансмиссии. Высококачественные основные масла на основе HC- синтеза и современная технология присадок гарантируют широкую область применения и оптимальное смазывание передаточного механизма под тяжелые условия и удлинные интервал замены (до 320 000 км). Благодаря сниженной вязкости это трансмиссионное масло устраняет затрудненные переключения передач, характерные для случаев использования сезонных однодиапазонных масел класса API GL 4.

СВОЙСТВА

- отличное восприятие давления
- предотвращение износа
- высокая защита от коррозии
- снижает шум при работе
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- для максимально длинных интервалов замены в NFZ-технике
- превосходная устойчивость к старению
- совместимость с любыми уплотнительными материалами

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API GL 4

MAN 341 Typ Z4/MAN 341 Typ E3

ZF TE-ML 02L/ZF TE-ML 08/ZF TE-ML 16K

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификаций:

DAF

Eaton Extended Drain (300.000km)

IVECO


MB 235.4

Renault Trucks

Volvo 97305

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 75W-80		
Плотность при +15 °C	: 0,86	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при -40°C	: < 150.000	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при +40°C	: 55,8	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 9,5	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 154		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: 240	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	: -42	°C	DIN ISO 3016
Цветовое число ASTM	: 3,5		DIN 51578



Truck Getriebeoil GL4 75W-80

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крайне высоко-нагруженных коробок переключения передач с и без ретардером или интардером а также других видов трансмиссии, в которые предписана заливка смазочного материала этого класса.

ПРИМЕНЕНИЕ

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект достигается только при использовании без смешивания с другими сортами.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Truck Getriebeoil GL4 75W-80	20 л	Артикул 1202
	60 л	Артикул 1203
	205 л	Артикул 1210

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

PI 11/16/04/2015

