



Информация о продукте

BP Visco 7000 0W-40

Технология CleanGuard™ для защиты и очищения двигателя.

Описание

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ препятствуют образованию отложений в двигателе, обеспечивая его бесперебойную работу. Система Clean Guard™ защищает двигатель и дольше поддерживает его в чистоте.

Чистый двигатель прослужит дольше и будет работать более эффективно.

В условиях повседневной эксплуатации автомобиля в двигателе скапливаются продукты сгорания. Если эти примеси своевременно не удалить, они будут образовывать отложения, которые зачастую становятся главной причиной снижения эффективности работы двигателя и его поломок.

Моторные масла BP Visco CleanGuard™ содержат особые компоненты, которые предотвращают образование вредных отложений на стенках рабочих поверхностей двигателя.

Применение

Моторное масло BP Visco 7000 0W-40 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 0W-40 и спецификациям ACEA C2, C3, API SM/CF или более ранним.

Visco 7000 0W-40 одобрено к применению широким спектром производителей автомобильной техники, включая ДВС укомплектованные дизельным сажевым фильтром (см. раздел спецификаций и руководство по эксплуатации автомобиля).

Преимущества

BP Visco 7000 0W-40 – полностью синтетическое моторное масло наивысшего класса, обеспечивающее:

- превосходную чистоту двигателя;
- повышенную защиту деталей в тяжёлых условиях эксплуатации;
- увеличенный ресурс современных систем очистки отработавших газов;
- пониженное образование вредных веществ в выхлопных газах;
- повышенную экономию топлива.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	BP Visco 7000 0W-40
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.838
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	12.8
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	76
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	171
Динамическая вязкость, CCS при -35°C (0W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5850
Температура застывания	ASTM D97	°C	-60
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	244
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0.7

Спецификации

ACEA C2, C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

BP Visco 7000 0W-40
13 Apr 2015

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс", 115054 Москва, Павелецкая пл., д 2 строение 1.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814.
Тел. +7 495 9612787, Факс +7 495 9612799. Тел. +375 17 2181215.
www.bp.com